

## Um ein optimales Ergebnis mit Nanolex Final Finish zu erzielen empfehlen wir folgende Anweisungen zu befolgen:

Wir empfehlen grundsätzlich dringend das Tragen von Nitril-Handschuhen zum Schutz Ihrer Haut!

### Verbrauch:

Ca. - 2ml / m<sup>2</sup>

### Verarbeitung:

Verarbeiten Sie Nanolex Final Finish bei +5°C bis +30°C. Vermeiden Sie unbedingt direktes Sonnenlicht während der Applikation.

Sprühen Sie 2 – 3 Sprühstöße Nanolex Final Finish auf ein Nanolex Microfasertuch.

Tragen Sie Nanolex Final One sparsam in kreisenden Bewegungen mit dem Microfasertuch auf die zu behandelnden Oberflächen auf. Nanolex Final Finish sollte nach dem Auftrag mit einem frischen Nanolex Microfasertuch auf der Lackoberfläche auspoliert werden.

Nach dem Auftrag sollte die Oberfläche für min. 30 Min nicht mit Wasser in Kontakt kommen.

### **Hinweis:**

Die vorliegende Anwendungsempfehlung beruht auf umfangreichen Untersuchungen, befreit den Anwender aber nicht davon, Produkt und Verfahren auf Eignung für seine speziellen Einsatzzwecke selbst zu prüfen. Insbesondere haften wir nicht für von uns nicht ausdrücklich in schriftlicher Form genannte Anwendungszwecke und Verwendungsarten.

Die Angaben und Hinweise des Sicherheitsdatenblattes und des Technischen Merkblattes sind in jedem Fall zu beachten. Wir übernehmen keine Gewährleistung für eine nicht nach dieser Anweisung durchgeführten Verarbeitung. Dem Anwender wird angeraten an unauffälliger Stelle eine Probestelle anzulegen und das Produkt in eigener Verantwortung auf Eignung selbst zu prüfen.

Da die Anwendung außerhalb unseres Einflusses liegt, kann keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Dieses Druckstück erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und verliert im Falle einer Neuauflage seine Gültigkeit.

